

Наплаваемая кровля из Техноласт ЭКП, 1 слой
(с крупнозернистой посылкой) ТУ 5774-003-00287852-99
Наплаваемая кровля из Биполь ХПП, 1 слой
Цем.-песчаная стяжка (разуклонка) толщ. 200-50 мм.
Телескопический крепеж.
Утеплитель пенополистирол М 35, толщ. 150 мм.
Ж/б плита, толщ. 160 мм.

Разрез 2-2; М1:100.

Люк-лаз, доступ на кровлю см. раздел КЖ лист №55

Люк-лаз, доступ на кровлю см. раздел КЖ лист №55



Условные обозначения:

Стены наружные:

- многослойная конструкция:
- Газобетонные блоки D800, толщ. 250мм.
- Утеплитель пенополистирол, толщ. 45 мм.
- Термофасадная система "Артель Ф" 85 мм.

Стены внутренние:

- Газобетонные блоки D400, толщ. 200мм.
- Газобетонные блоки D400, толщ. 150мм.
- Пазогребневые плиты ПГП (полнотелые), влагостойкие; толщ. 100 мм.

				SD-08, 116-2014-AP		
				Ленинградская область, Всеволожский район, МО "Агалатовское сельское поселение", пос. Касимово. Малозэтажный жилой комплекс "Цветы"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия
						Лист
ГАП	Дьяков И.К.					Листов
Архитектор	Дробинина					Р
						6
				Широтный четырехсекционный малозэтажный многоквартирный дом.		
				Разрез 2-2; М1:100.		ООО "НАШ ПРОЕКТ"
Н.контроль	Малинский					